

[getContacts] Получение контактов пользователя

📄 Описание

Метод `getContacts()` запрашивает у нативного приложения список контактов пользователя.

Возвращает `Promise` с массивом объектов, содержащих подробности о каждом контакте.

📄 Сигнатура

```
ConverzillaSDK.getContacts(): Promise<Contact[]>
```

📄 Что возвращается

`Promise`, который:

📄 **при успешном выполнении** — возвращает массив `Contact[]`

📄 **при ошибке** — отклоняется с описанием ошибки.

📄 Структура объекта `Contact`

```
interface Contact {  
  recordID: string;  
  displayName: string;  
  familyName: string;  
  givenName: string;  
  middleName: string;  
  phoneNumbers: Array<{ label: string; number: string }>;  
  emailAddresses: Array<{ label: string; email: string }>;  
  postalAddresses: Array<{  
    label: string;
```

```
formattedAddress: string;
street: string;
city: string;
state: string;
country: string;
postCode: string;
}>;
birthday?: { day: number; month: number; year: number };
company?: string;
jobTitle?: string;
note?: string;
}
```

📄 Пример использования

```
ConverzillaSDK.getContacts()
  .then(contacts => {
    console.log('Найдено контактов:', contacts.length);
    contacts.forEach(contact => {
      console.log(`Имя: ${contact.displayName}`);
      contact.phoneNumbers.forEach(phone =>
        console.log(`Телефон (${phone.label}): ${phone.number}`)
      );
    });
  })
  .catch(error => {
    console.error('Ошибка при получении контактов:', error);
  });
```

Revision #4

Created 5 May 2025 02:20:23 by Agent Converzilla

Updated 5 May 2025 02:23:49 by Agent Converzilla