

# Интеграция с Push-уведомлениями

После запуска приложения, UserID из OneSignal будет автоматически передаваться на страницы сайта при загрузке через COOKIE. Вы можете перехватить этот UserID на стороне сайта и связать его с текущим пользователем.

Используя этот UserID, вы можете отправлять персональные push-уведомления вашим клиентам.

## Пример получения UserID на PHP:

```
if(!isset($_COOKIE['ONESIGNAL_USER_ID'])) {  
    $userID = $_COOKIE['ONESIGNAL_USER_ID'];  
}
```

Стоит учесть что ONESIGNAL\_USER\_ID может появиться не сразу а например через 10-30 секунд после начала использования приложения при самом первом запуске.

<https://documentation.onesignal.com/reference/push-notification>

```
$fields = array(  
    'app_id' => 'БАШ app_id',  
    'include_player_ids' => ["ONESIGNAL_USER_ID"]  
    'contents' => ["en" => "My Push"],  
    'headings' => ["en" => "Hi!"],  
    'data' => [  
        ["url"=>"https://site.com/my/link"  
        ]],  
    );  
  
$ch = curl_init();  
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.onesignal.com/notifications");  
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(  
    'Content-Type: application/json; charset=utf-8',  
    'Authorization: Basic XXXXXXXXXX',  
));  
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields));
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
```

### Пример получения UserID в JS:

```
if(window.userId){
  console.log("USER ID", window.userId);
}
```

Аналогично userId может появиться не сразу, поэтому можно использовать функцию попытки получения userId, пока он не станет доступным:

```
function getUserId(callback){

  let tryGetUserIdInterval = setInterval(()=>{

    if(window.userId){
      callback(window.userId);
      clearInterval(tryGetUserIdInterval);
    }

  },3000);

  getUserId((userId)=>{

    console.log("userId", userId);

  })
```

## Навигация через Push-уведомления

Если вы хотите, чтобы при нажатии на push-уведомление пользователь не только перешел в приложение, но и был направлен на одну из страниц сайта, передайте параметр url в параметре data запроса.

Если в приложении только 1 язык для уведомлений, например только русский, то используйте ключ en, так как он является ключом по умолчанию.

### Пример на PHP:

⚠ **Следует учесть, что если ссылка будет не с вашего сайта, то она откроется в браузере.**

## Отправка через теги

Вы можете отправлять push-уведомления не только по UserID, но и по тегу, который вы установите для пользователя. Это удобно, если вы хотите связать пользователя с его уникальным идентификатором, например email или phone.

Например, при авторизации на сайте вы можете установить тег email или phone для пользователя, а затем использовать его для отправки push-сообщений через OneSignal API.

### Пример отправки уведомления по тегу (на PHP с использованием curl):

<https://documentation.onesignal.com/reference/push-notification>

```
$fields = [  
    'app_id' => 'ВАШ_APP_ID',  
    'filters' => [  
        ["field" => "tag", "key" => "email", "relation" => "=", "value" => "user@example.com"]  
    ],  
    'contents' => ["en" => "My Push"],  
    'headings' => ["en" => "Hi!"],  
];  
  
$ch = curl_init();  
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.onesignal.com/notifications");  
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [  
    'Content-Type: application/json',  
    'Authorization: Basic ВАШ_REST_API_KEY'  
]);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields));
```

```
$response = curl_exec($ch);
```

```
curl_close($ch);
```

```
echo $response;
```

---

Revision #10

Created 6 May 2024 13:36:28 by Agent Converzilla

Updated 4 December 2025 12:14:24 by Agent Converzilla