

# Интеграция с Push-уведомлениями

После запуска приложения, UserID из OneSignal будет автоматически передаваться на страницы сайта при загрузке через COOKIE. Вы можете перехватить этот UserID на стороне сайта и связать его с текущим пользователем.

Используя этот UserID, вы можете отправлять персональные push-уведомления вашим клиентам.

## Пример получения UserID на PHP:

```
if(!isset($_COOKIE['ONESIGNAL_USER_ID'])) {  
    $userId = $_COOKIE['ONESIGNAL_USER_ID'];  
}
```

Стоит учесть что ONESIGNAL\_USER\_ID может появиться не сразу а например через 10-30 секунд после начала использования приложения при самом первом запуске.

## Пример получения UserID в JS:

```
if(window.userId){  
    console.log("USER ID", window.userId);  
}
```

Аналогично userId может появиться не сразу, поэтому можно использовать функцию попытки получения userId, пока он не станет доступным:

```
function getUserId(callback){  
  
    let tryGetUserIdInterval = setInterval(()=>{  
  
        if(window.userId){  
            callback(window.userId);  
            clearInterval(tryGetUserIdInterval);  
        }  
  
    },3000);  
}
```

```
getUserId((userId)=>{

    console.log("userId", userId);

})
```

## Навигация через Push-уведомления

Если вы хотите, чтобы при нажатии на push-уведомление пользователь не только перешел в приложение, но и был направлен на одну из страниц сайта, передайте параметр url в параметре data запроса.

Если в приложении только 1 язык для уведомлений, например только русский, то используйте ключ en, так как он является ключом по умолчанию.

### Пример на PHP:

```
$fields = array(
    'app_id' => 'БАШ app_id',
    'include_player_ids' => ["ONESIGNAL_USER_ID"]
    'contents' => ["en" => "My Push"],
    'headings' => ["en" => "Hi!"],
    'data' => [
        'url'=>"https://site.com/my/link"
    ],
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://onesignal.com/api/v1/notifications");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    'Authorization: Basic XXXXXXXXXX',
));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields));
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);  
curl_exec($ch);  
curl_close($ch);
```

⚠ **Следует учесть, что если ссылка будет не с вашего сайта, то она откроется в браузере.**

---

Revision #7

Created 6 May 2024 13:36:28 by Agent Converzilla

Updated 19 July 2024 09:35:21 by Agent Converzilla